

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz.ATL.1339-03

1. A gyártott építési termék megnevezése, azonosító kódja:

Surrantó elem 56x40x50 cm

2. Típus,- tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Az építési termék azonosítása a csomagoláson elhelyezett címkén, valamint a kísérő dokumentáción található

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése a vonatkozó előírás szerint:

**Jármű és gyalogosforgalmú területek vízvezetői MSZ EN 1339:2003 szerint
 Nyíltárkos csapadékvíz és egyéb felszíni vizek elvezetése**

4. A gyártó neve valamint értesítési címe:

Atlasz Betonárut Gyártó és Faipari Kft. 8492 Kerta, Vasútállomás

5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

Ludwig Kuhn, Michael Silly e-mail: atlaszbeton@invitel.hu

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

4. rendszer

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Alak, méret és geometriai jellemzők	hosszúság: 3 mm; szélesség: 2 mm; vastagság: 3 mm	MSZ EN 1339:2003; megengedett eltérés 1. N osztály: hosszúság: ± 5 mm; szélesség: ± 5 mm; vastagság: ± 3 mm
Nyomószilárdság	C30/37; 44,7 MPa	MSZ EN 4798-1:2004; $11+1,48 \times 3,46=59,1$ MPa
Vízfelvétel	Maximális érték: 3,37 % (m/m)	MSZ EN 1339:2003; 2. B osztályban ≤ 6 % (m/m)
Fagyállóság	XF1 osztály nyomószilárdság csökkenés < 20- tömeg csökkenés < 5	MSZ EN 4715-3:1972 és MSZ EN 12390-3:2009, vagy MSZ 4798-1:2004
Külső megjelenés	Nem megengedett: repedés, vízvezető felületen csorbulás, fészkeség	MSZ EN 1339:2003 „J” melléklet

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kerta, 2016. augusztus 01.

L. Kuhn
 Ludwig Kuhn
 Ügyvezető



Michael Silly
 Michael Silly
 Ügyvezető