

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### sz.ATL.1338-02

1. A gyártott építési termék megnevezése, azonosító kódja:

**8 cm vastag térburkoló elemek (Varia 8 cm; Hullámkő 8 cm; Behaton 8 cm; Unidekor 8 cm)**

2. Típus, - tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

**Az építési termék azonosítása a csomagoláson elhelyezett címkén, valamint a kísérő dokumentáción található**

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése a vonatkozó előírás szerint:

**Beton térburkoló elemek MSZ EN 1338:2003 szerint  
Utak, gyalogos forgalmi területek, gépkocsi behajtók, parkolók tetők burkolása**

4. A gyártó neve valamint értesítési címe:

**Atlasz Betonárut Gyártó és Faipari Kft. 8492 Kerta, Vasútállomás**

5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

**Ludwig Kuhn, Michael Silly e-mail: [atlaszbeton@invitel.hu](mailto:atlaszbeton@invitel.hu)**

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

#### 4. rendszer

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vizuális tényezők	lepattogzás, repedés nincs	MSZ EN 1338.2003; nem megengedett
Alak- és mérettűrés	megfelelő	MSZ EN 1338.2003; hosszúság $\pm 2$ mm; magasság $\pm 3$ mm; szélesség $\pm 2$ mm
Időjárás-állóság, lehámlás	0,055 kg/m <sup>2</sup>	MSZ EN 1338.2003; 3D osztályban $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>
Időjárás-állóság, vízfelvétel	1,58 % (m/m)	MSZ EN 1338.2003; 2B osztályban $\leq 6$ % (m/m)
Húzó-hasító szilárdság	4,8 MPa 3,6 MPa és 404 N/mm	MSZ EN 1338.2003; 3,6 MPa, 2,9 MPa és 250 N/mm
Kopásállóság	6681 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>	MSZ EN 1338.2003; 4I osztályban <18000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>
Csúszási ellenállás	SRT átlag 69	MSZ EN 1338.2003; SRT érték $\geq 45$
Tűzállóság	szerves anyag tartalom <1 % (m/m)	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 Ha szerves anyag tartalom < mint 1 % (m/m), akkor A1 tűzveszélyességi osztály

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kerta, 2016. augusztus 01.

Ludwig Kuhn  
Ügyvezető



Michael Silly  
Ügyvezető