

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz.ATL.1339-01

1. A gyártott építési termék megnevezése, azonosító kódja:

40x40x6 cm beton járdalap

2. Típus,- tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Az építési termék azonosítása a csomagoláson elhelyezett címkén, valamint a kísérő dokumentáción található

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése a vonatkozó előírás szerint:

MSZ EN 1339:2003 szerint; Beton járdalapok, utak valamint tetők burkolására

4. A gyártó neve valamint értesítési címe:

Atlasz Betonárut Gyártó és Faipari Kft. 8492 Kerta, Vasútállomás

5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

Ludwig Kuhn, Michael Silly e-mail: atlaszbeton@invitel.hu

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:


4. rendszer

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzó-hasító szilárdság	3,7 MPa	MSZ EN 1339.2003; 1S
Időjárás-állóság vízfelvétel	2,89 % (m/m)	MSZ EN 1339.2003; 2B osztályban ≤6,0 % (m/m)
Alak és geometria vizsgálata	hosszúság: 400,0 mm; szélesség: 398,0 mm; vastagság: 60,0 mm	MSZ EN 1339.2003; 3R osztályban hosszúság: 400±2 mm; szélesség: 400±2 mm; vastagság: 60±2
Síktérés maximuma	0,0 mm	MSZ EN 1339.2003; domború eltérés max 2 mm; homorú eltérés max 1,5 mm
Fagyállóság	XF1 osztály nyomószilárdság csökkenés < 20- tömeg csökkenés < 5	MSZ EN 4715-3:1972 és MSZ EN 12390-3:2009, vagy MSZ 4798-1:2004
Csúszási ellenállás	SRT átlag: 64	ÉMIHSZ 121:2007, SRT érték ≥ 45

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kerta, 2016. augusztus 01.


 Ludwig Kuhn
 Ügyvezető




 Michael Silly
 Ügyvezető