

1. Termék típusa	Beton útburkoló elemek	Nr. 01_KK_2026_02
2. Termék egyedi azonosítója	01 KK Melléklete szerint (Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 01 A	
3. Rendeltetés	MSZ EN 1338:2003 Kültéri alkalmazásra gyalogosok, illetve járművek által használt területek – pl.: járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokok és kikötők is), repülőtér utak, autóbusz megállók, benzinkutak, stb. – burkolására használt beton burkolóelemek és kiegészítő idomok. Tervezés és kivitelezés az e-UT 06.03.43:2022 sz. ütügyi műszaki előírás szerint.	
4. Gyártó neve, címe	• Gyártó KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	• Üzem: KK Kavics Beton Kft. H-2347 Bugyi, Alsóráda pusztá 10. H-8492 Kerta, Vasútállomás 1. H-4244 Újfehértó, Epreskert u.2.
5. Tanúsítási rendszer	4	

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Felületi megjelenés	repedés, leválás, rétegleválás nem lehet a látszófelületen	MSZ EN 1338:2003 J melléklet
Mérettűrések hosszúság és szélesség vastagság	vastagság <100 mm ± 2 mm ± 3 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
átlók	K (max. 3 mm)	
Bevonóréteg vastagsága	min. 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Hasító-húzó szilárdság karakterisztikus értéke egydi értéke törőterhelés	min. 3,6 MPa min. 2,9 MPa min. 250 N/mm	MSZ EN 1338:2003 F melléklet
Kopásállóság	4 I	MSZ EN 1338:2003 H melléklet
Csúszási/súrlódási ellenállás	min. 60 USRV	MSZ EN 1338:2003 I melléklet
Időjárás-állóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében vízfelvétel	3 D 2 B	MSZ EN 1338:2003 D melléklet MSZ EN 1338:2003 E melléklet
Azbeszt kibocsátás	NPD	MSZ EN 1338:2003
Tűzveszélyesség	A1	MSZ EN 1338:2003 5.3.6.1 pontja
Hővezetési tényező	NPD	MSZ EN ISO 10456:2008

7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően.

Budapest, 2026. szeptember 16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Michael Silly
Ügyvezető Igazgató

Termékcsaládok

Arrabona Ódon	vastagság	8 cm
kistéglá		
kocka	szín	antracit, magma
tégla		
Aquincum Antik	vastagság	7 cm
kistéglá		
kocka	szín	homok, antracit
nagytegla		
tégla		
Athén mosott	vastagság	7 cm
	szín	szürke, fehér, antracit
Barcelona	vastagság	6 cm
kistéglá	szín	agyag, antracit
kocka		
Budapest	vastagság	8 cm
	szín	homokkő, kagylóhéj melírozott; gránit, bazalt
Frankfurt	vastagság	6 cm, 8 cm, 10 cm
	szín	szürke, antracit, vörös
London Classic	vastagság	4 cm, 6 cm, 8 cm
	szín	szürke, antracit, vörös, barna, sárga
London Ódon	vastagság	5 cm
	szín	beige; andezit, magma, kagylóhéj melírozott
Prága	vastagság	8 cm
	szín	szürke, vörös, antracit, barna
Róma	vastagság	6 cm
	szín	szürke, antracit, homok
Rotterdam	vastagság	6 cm, 8 cm, 10 cm
	szín	szürke, antracit, vörös
Rotterdam ÖKO	vastagság	8 cm
	szín	szürke
Segítőkö	vastagság	6 cm, 8 cm
	szín	vörös
Taktiliskő	vastagság	6 cm, 8 cm
	szín	fehér
Vezetőkő	vastagság	6 cm, 8 cm
	szín	fehér
Zónahatárkö	vastagság	8 cm
	szín	antracit
Rázókö	vastagság	12 cm
	szín	szürke
ProFlex árvízvédőkő	vastagság	12,5 cm
	szín	szürke