

1. Termék típusa	Vasalatlan, acélszálás és vasalt betoncsövek és idomok Nr. 07-01_KK_2024_02	
1.1 Termék megnevezése	07-01 KK Melléklet szerinti Áteresztő előfejek	
2. Termék egyedi azonosítója	07 KK (Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 65 A	
3. Rendeltetés	MSZ EN 1916:2003 Szennyvizek, csapadékvizek, felszíni vizek elvezetésére, csővezetékek előírás szerinti fektetéséhez	
4. Gyártó neve, címe	• Gyártó KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	• Üzem: KK Kavics Beton Kft. H-8492 Kerta, Vasútállomás 1.
5. Tanúsítási rendszer	4	

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Felületi megjelenés	A csatlakozó profilok tömítési felületeinek mentesnek kell lenniük olyan egyenlőtlenségektől, amelyek megakadályoznák a kötés kialakítását. Hajszáltrepedések, réteg leválás nem lehetnek jelen a látszófelületen	MSZ EN 1916:2003 4.3.2. fejezet
Gerincnyomás szilárdság minimális		
40-es törőerő (P) nyomószilárdság (F _a)	≥ 68,5 kN ≥ 127,1 kN/m	MSZ EN 1916:2003 4.3.5. fejezet MSZ EN 1916:2003 C melléklet
50-es törőerő (P) nyomószilárdság (F _a)	≥ 55,2 kN ≥ 84,3 kN/m	
60-as törőerő (P) nyomószilárdság (F _a)	≥ 45,0 kN ≥ 68,3 kN/m	
Időjárás állóság vízfelvétel	≤ 6 %	MSZ EN 1916:2003 4.2.6. fejezet MSZ EN 1916:2003 F melléklet
Vízzáróság	megfelelő	MSZ EN 1916:2003 E melléklet
Klorid tartalom	< 1,0 % (m/m)	MSZ EN 1916:2003 4.2. fejezet
Azbeszt kibocsátás	NPD	

7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően.

Budapest, 2024. július 15.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Michael Silly
Ügyvezető Igazgató

Melléklet

Vasalatlan, acélszálás és vasalt betoncsövek és idomok

Nr. 07-01_KK_2024_02

Áteresz előfejek

		méretek				
Ø40 cm	D-40 cm	a-65 cm	b-55 cm	c-55 cm	d-12 cm	e-15 cm
Ø50 cm	D-50 cm	a-75 cm	b-65 cm	c-65 cm	d-12 cm	e-15 cm
Ø60 cm	D-60 cm	a-85 cm	b-65 cm	c-75 cm	d-12 cm	e-15 cm

